



| ZESTAWIENIE WIEŻBY | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| NR | NAZWA ELEMENTU | DŁUGOŚĆ [cm] | SZER. [cm] | WYS. [cm] | IŁOŚĆ [szt.] | OBJĘTOŚĆ [m3] |
| J1 | JĘTKA | 327 | 8 | 16 | 16 | 0,58 |
| K1 | KROKIEW | 476 | 8 | 16 | 32 | 1,92 |
| KL1 | KLESZCZE | 819 | 4 | 16 | 14 | 0,69 |
| | | | | | 62 | 3,26 m3 |

- UWAGI:**
- Przed przystąpieniem do montażu elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 - Do podanych wymiarów elementów drewnianych uwzględnić zapas 30 cm.
 - Dodatkowe elementy związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów konstrukcji i pokrycia dachu wg wskazań i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy, projektant adaptacji).
 - Wieżbę należy usztywnić za pomocą naciąganych taśm perforowanych (np. systemu BMF typu 60x2).
 - Dla krokwi maksymalna głębokość wrębu ciesielskiego nie więcej niż 3 cm.
 - Izolacja elementów drewnianych od żelbetowych i murowanych - pas papy asfaltowej.
 - Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu..

| | | | |
|--------------|--|------------------------|---|
| Obiekt: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO | |  |
| Inwestor: | GMINA ROKIETNICA, ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA | | |
| Lokalizacja: | ROKIETNICA, OBR. 0002, DZ. NR 990/1, 990/5 | nr rys.: | K-3 |
| Branża: | KONSTRUKCJA | skala: | 1:100, 1:1 |
| Nazwa rys.: | KONSTRUKCJA DACHU | data: | 07.02.2023 |
| Projektant: | Andrzej Bojarski | nr upr.: | podpis: |
| | | UAN/III/ 7342/39/93 | |